

HR

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. Hilti D-FV 0672-CPD-0167

1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:

Sidro za vanjsku toplinsku izolaciju kompozitnih sustava (ETICS) Hilti D-FV

2. Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevnog proizvoda sukladno Članku 11(4):

Vidjeti: ETA-05/0039 (13.06.2013), aneks 1, 2.

Tip i broj partije: vidjeti pakiranje proizvoda.

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, sukladno važećoj harmoniziranoj tehničkoj specifikaciji, kako je predviđeno od strane proizvođača:

generički tip	<p>zavijeno plastično sidro, sidro za fiksiranje vanjskih kompozitnih sustava toplinske izolacije (ETICS), samo kao višestruko pričvršćenje</p> <ul style="list-style-type: none"> može se kombinirati sa dodatnim kliznim pločama T 90 ili HDT 140 raspon dimenzija proizvoda, debljina izolacije <ul style="list-style-type: none"> D-FV = 50 – 280 mm D-FV T = 90 – 320 mm
za uporabu u	<ul style="list-style-type: none"> <u>beton (C12/15 do C50/60)</u> <u>laki agregatni beton (LAC)</u> <u>beton prozračen u autoklavu (AAC)</u> <u>zidanje</u>
opcija / kategorija	A, B, C, D, E
opterećenje	prijenos usisnog opterećenja zbog vjetra
materijal	<p><u>poliamid:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> D-FV čahura sidra: duljina čahure [mm] = 120 - 350 D-FV T čahura sidra: duljina čahure [mm] = 160 – 390 <p>Galvanizirani čelik, Nehrđajući čelik A4</p> <ul style="list-style-type: none"> HDS-U Specifični vijak: nominalna duljina vijka [mm] = 105 - 335
temperaturni raspon (ako je primjenljivo)	-

4. Ime, registrirani žig ili registrirani znak i kontakt adresa proizvođača sukladno Članku 11(5): *Hilti Corporation, Poslovna jedinica Sidra, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein*

5. Gdje je primjenljivo, ime i kontakt adresu ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke precizirane u Članku 12(2): -

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je navedeno u Aneksu V *Sustav 2+*

7. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom obuhvaćenog harmoniziranim standardom: -

8. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

- Tehničko ocjenjivačko tijelo: *Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)*
- Europska tehnička ocjena: *ETA-05/0039 (16.06.2013)*
- Europski tehnički dokument: *ETAG 014*
- Izjava o svojstvima: *0672-CPD-0167*

9. Nazivno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda projektiranja	Svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
karakteristična otpornost na vlak	ETAG 014	ETA-05/0039: aneks 4	ETAG 014
minimalni slobodan prostor i minimalan razmak ruba	ETAG 014	ETA-05/0039: aneks 3	
premještanje zbog ograničene mogućnosti servisiranja	ETAG 014	ETA-05/0039: aneks 4.2.4	
točka toplinske provodljivosti	-	ETA-05/0039: aneks 4.2.5	TR 025
tvrdća ploče	-	ETA-05/0039: aneks 4.2.6	TR 026

10. Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača:



Raimund Zaggl
Direktor poslovne jedinice Sidra
Poslovna jedinica Sidra



Seppo Perämäki
Direktor za kvalitetu
Poslovna jedinica Sidra

Hilti Corporation
Schaan, 05/05/2014



